CE

Leistungserklärung

Nr: 1 271 M

1. **Produktart und Kennzeichnung**

   Fasatyl 0,6 Optima – EPDM Bauwerksabdichtungsfolie (0,6 mm dick)

2. **Name und Anschrift des Herstellers**

   BOSIG GmbH
   Brunnenstrasse 75-77
   73333 Gingen / Fils
   Germany

3. **Vorgesehener Verwendungszweck**

   EN 13984: Vapour control layer (Type A)

4. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP)**

   3

5. **Notifizierte Stelle**

   Prüfungen durchgeführt von 0370

6. **Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 13501-1	EN 13984:2013
Wasserdichtheit (2 kPa)	Anforderung erfüllt	EN 1928	
Wasserdampfdampfdurchlässigkeit	160.000	EN 1931	
Widerstand gegen Stoßbelastung	NPD	EN 12691	
Scherwiderstand der Fügenähte	NPD	EN 12316-2	
Zugfestigkeit	≥ 6 MPa	EN 12311-2	
Dehnung	≥ 250%	EN 12311-2	
Weiterreißwiderstand	≥ 10 N	EN 12310-2	
Alterungsbeständigkeit	Anforderung erfüllt	EN 1296/EN 1931	

Die Leistung des Produktes gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für das Erstellen dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 2. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion Dr. Christian Hermann, Qualitätsmanagement

Gingen / Fils, 3. August 2026 ppa.