



Leistungserklärung

Fasatop FH Standard

Nr: 1 296

1. Kenncode des Produkttyps:

Abdichtungsbahnen zur Anwendung als Unterdeck- und Unterspannbahnen für Wände

2. Identifikation des Produkts:

Fasatop FH Standard

Chargennummer: Siehe Verpackung des Produktes

3. Verwendungszweck

Unterdeck- / Unterspannbahn für Wände

4. Hersteller

BOSIG GmbH

Brunnenstrasse 75-77

73333 Gingen / Fils

Germany

5. Bevollmächtigter

Nicht relevant

6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 1 und System 3

7. Name und Kennnummer der Notifizierten Stelle:

MPA Braunschweig

Kenn-Nr. 0761

Prüfung des Brandverhaltens, Ausstellen der Leistungsbeständigkeitsbescheinigung Nr.0761-CPR-1038

KIWA TBU Greven

Kenn-Nr. 0799

Prüfung des Widerstands gegen Wasserdurchgang und der Wasserdampfdurchlässigkeit und Bestimmung des Produkttyps

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte Norm
	Sollwert	Toleranz		
		Min.	Max.	
Länge [m]	50	- 0 %		EN 13859-2: 2010
Breite [mm]	50 bis 1500	DIN 7715-5: 1979-11, Klasse P3		
Geradheit [mm pro 10 lfm]	< 30			
Brandverhalten	B-s1, d0			
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1			
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung	W1			
Flächengewicht [g/m ²]	195	- 10 %	+ 10 %	
Wasserdampfdurchlässigkeit s _d [m]	0,13	- 0,03	+ 0,03	
Höchstzugkraft Längs / Quer [N/5cm]	340 / 240	- 30	+ 30	
Höchstzugkraft Längs / Quer [N/5cm] nach Alterung	320 / 220	- 30	+ 30	
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer [%]	50 / 70	- 15	+ 15	
Dehnung bei Höchstzugkraft Längs / Quer [%] nach Alterung	40 / 60	- 15	+ 15	
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) Längs/ Quer [N]	210 / 300	- 30	+ 30	
Kaltbiegeverhalten [°C]	< - 20			

9. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für das Erstellen dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion Dr. Christian Hermann, Qualitätsmanagement

Gingen, 8. November 2021

i. A.

