

 **FASATAN<sup>®</sup> EPDM-Abdichtungsfolie**

EPDM-Folien der BOSIG Produktserie **Fasatan<sup>®</sup> / Fasatyl<sup>®</sup>** werden zur Abdichtung von Bauwerken und des Gebäudesockels eingesetzt, so bei vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden oder als Zusatzabdichtung unter der Fensterbank, im Holzbau sowie zur Schwellenabdichtung.

Gerade im Bereich der Schwellenabdichtung ist unser **Fasatan<sup>®</sup>** die einzige\* EPDM-Abdichtungsfolie, die die Anforderungen der **DIN 18533** bereits mit einer Stärke ab 0,8 mm übertrifft, und das **mit Brief und Siegel!** \*Stand: 02/2020

**Wir lassen Sie nicht im Regen stehen!**

BOSIG hilft, dass Sie keine nassen Füße bekommen oder böse Überraschungen erleben. Nicht in der Bauphase und auch nicht später während der Nutzungsphase. Dichten Sie Ihre Türschwellen – egal ob Gebäudeeingangstüren, Terrassentüren, Balkontüren oder auch bodentiefe Fenster – mit **Fasatan<sup>®</sup>**, den BOSIG EPDM-Folien ab.

Dafür genügt schon eine Foliendicke von nur 0,8 mm – zuverlässig mit dem allgemeinen **bauaufsichtlichen Prüfzeugnis**.



# SEALflex® Formteile für Abdichtungen

**Sealflex®** Formteile aus unseren EPDM-Bauwerksabdichtungsfolien Fasatan und Fasatyl sind die ideale Detaillösung für Abdichtungen im Baubereich. Sie dienen sowohl als Systemkomponenten unseres Fasatan- und Fasatyl-Abdichtungssystems in der Fassade, rund um Fenster und Türen sowie als Unterfensterbank-Abdichtungssysteme und Schwellenabdichtungssysteme, als auch, beispielsweise als Dichtmanschetten für Durchführungen und Durchdringungen von Unterdeckbahnen, Unterspannbahnen, Fassadenbahnen im Außenbereich oder Luftdichtheitsschichten im Innenbereich von Dach und Wand im Holzbau. **Sealflex®** Formteile kommen überall dort zum Einsatz, wo fertige und zuverlässige Abdichtungs-lösungen für Detailbereiche gefragt sind. **Sealflex®** Formteile lassen sich denkbar einfach verarbeiten, um mit unseren Klebstoffen Fasatan TFS oder Fasatan TFU aus dem Schlauchbeutel oder in selbstklebenden Varianten mit dem Einsatzzweck angepassten Klebeschichten aus Butyl-Kautschuk oder Acrylat.

**Sealflex®** Formteile können individuell, exakt an das jeweilige Projekt und den jeweiligen Einsatzzweck angepasst, nach Ihren Formen und Maßen gefertigt werden. So wird eine 100 % dichte Abdichtung unter Vermeiden von Einbaufehler gewährleistet, bei gleichzeitig konkurrenzlos zeit- und kostensparender Montage.

## Produkteigenschaften:

- Aus EPDM-Gummi: Extrem robust und langlebig
- Zuverlässig dicht
- Individuell an jede Einbausituation anpassbar
- Einfache & zuverlässige Abdichtung von kritischen Detailpunkten
- Passgenaue Fertigung
- Zeit- und kostensparende Montage
- Extrem robustes Material
- Bitumenverträglich und bitumenfrei
- Luftdicht- und schlagregendicht



**Sie wollen mehr über Sealflex® und Fasatan® erfahren?** Fragen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne!