Musterausschreibung

Langtext-Verzeichnis

Projekt:

OZ	Nr.	Menge AE
001.01.0001.	----------	m

Melaminharzschaum Breitband-Schallabsorber, freistehend oder abgehängt
Melaminharzschaum Basotect, der BASF oder gleichwertig

Absorberwürfel aus Melaminharzschaum zur Schallabsorption (Breitband)
Farbe weiß/grau
Freistehend oder abgehängt

H: 400mm
B:400mm
T:400mm
Rohdichte 5,5 – 10,5 kg/m³
DIN 4102-1 B1 oder
DIN EN ISO 13501-2 C
Oeko Tex Standard 100 Zertifizierung
Äquivalente Schallabsorptionsfläche A je Absorber:
125 Hz – 0,93
250 Hz – 1,57
500 Hz – 2,18
1000 Hz – 2,23
2000 Hz – 2,16
4000 Hz- 2,13
Oder gleichwertig

Hochwertige Stoffbespannung mit Akustikstoff Fa. Camira oder gleichwertig
/
Hochwertige Stoffbespannung, bedruckbar
B1 nach DIN 4102-1
Eine/ zwei Doppelschlaufen an den Ecken zur Abhängung
Hochwertiges Abhängesystem mit Aushängesicherung

Um Verschmutzungen zu vermeiden sind bei allen Arbeiten Baumwollhandschuhe zu tragen