

*Starkregenfälle nehmen immer mehr zu.
Wir haben was dagegen!*



DIE EPDM-ABDICHTUNGSFOLIE FÜR DEN BAUKÖRPERANSCHLUSS – NACH DIN 18533

Laut Untersuchungen des Umweltbundesamtes nehmen Überschwemmungen und Starkregenereignisse in Mitteleuropa seit Jahren an Zahl und Stärke zu, nicht erst im verregneten Sommer 2021.



BOSIG hilft, dass Sie keine nassen Füße bekommen oder böse Überraschungen erleben. Nicht in der Bauphase und auch nicht später während der Nutzungsphase. Dichten Sie Ihre Türschwellen – egal ob Gebäudeeingangstüren, Terrassentüren, Balkontüren oder auch bodentiefe Fenster – mit **Fasatan®**, den BOSIG EPDM-Folien ab. Dafür genügt schon eine Foliendicke von nur 0,8 mm – zuverlässig mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.

Blitz und Donner, begleitet von viel Regen in kurzer Zeit - dass macht Gebäuden und Natur gleichermaßen zu schaffen.



Mit Fasatan® sind Sie besser geschützt!



Fasatan® wird zur Abdichtung von Bauwerken eingesetzt, beispielsweise bei vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden oder als Zusatzabdichtung unter der Fensterbank, im Holzbau sowie zur Schwellenabdichtung. Gerade im Bereich der Schwellenabdichtung übertrifft unser **Fasatan®** die Anforderungen der **DIN 18533** bereits mit einer **Stärke ab 0,8 mm**, und das mit Brief und Siegel!

Für die Vertikalabdichtung von Außenwänden im erdberührten Bereich:

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. P-SAC 02/5.1/15-056 von der Gesellschaft für Materialforschung und Prüfanstalt für das Bauwesen - MFPA Leipzig GmbH

Für die Horizontalabdichtung – Querschnittsabdichtung in und unter Wänden:

Allgemeine Bauartengenehmigung Nr. Z-72.4-13 vom Deutschen Institut für Bautechnik, Berlin

Sie haben noch Fragen? Kontaktieren Sie gerne Ihren zuständigen Fachberater im Außendienst!

BOSIG GmbH | Brunnenstraße 75-77, 73333 Gingen/Fils | Tel. +49 7162-4099-0 | Email: info@bosig.de | www.bosig.de