CE

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 1 291

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

   Fasatyl 0,6 – EPDM wewnętrzna membrana uszczelniająca (grubość 0,6 mm)

2. **Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta**

   BOSIG GmbH
   Brunnenstrasse 75-77
   73333 Gingen / Fils
   Niemcy

3. **Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**

   EN 13984: regulacja przenikania pary wodnej (typ A).

4. **System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:**

   3

5. **Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej:**

   LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, nr 0370
   przeprowadziła: **badania typu w systemie 3** i wydała: **raport z badań**

6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Metoda badania wg normy	Zharmonizowana specyfikacja techn.
Reakcja na ogień	E	EN 13501-1	EN 13984:2013
Wodoszczelność (2 kPa)	Spełnienie wymagań	EN 1928	
Przenikanie pary wodnej	160.000	EN 1931	
Odporność na uderzenie	NPD	EN 12691	
Wytrzymałość złącza	NPD	EN 12316-2	
Wytrzymałość na rozciąganie	≥ 6 MPa	EN 12311-2	
Wydłużenie	≥ 250%	EN 12311-2	
Wytrzymałość na rozdzieranie	≥ 10 N	EN 12310-2	
Trwałość po sztucznym starzeniu	Spełnienie wymagań	EN 1296/EN 1931	

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 6.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 2.
W imieniu producenta podpisał:

Nazwisko i stanowisko Dr. Christian Hermann, Qualitätsmanagement

Gingen / Fils, 03.08.2026 ppa.