



Leistungserklärung CE – gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

SB-Superacryl

Nr: 1125

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 15651-1 Type F-EXT-INT

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: Siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder Vorgesehene Verwendungszwecke gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Fugendichtstoff für Fassadenelemente Klasse 12,5 P

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5

BOSIG GmbH Brunnenstrasse 75-77 73333 Gingen / Fils Germany

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3, System 3 für das Brandverhalten

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle SKZ – TeConA GmbH (1213) hat die Typprüfung hinsichtlich EN 15651 sowie das Brandverhalten nach dem System 3 vorgenommen und einen entsprechenden Prüfbericht ausgestellt

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Konditionierung: Verfahren A (nach ISO 8340)
Trägermaterial: Mörtel M2 (ohne Primer)

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|---------------------|--|
| Brandverhalten | Klasse E | |
| Freisetzung von gesundheits- und / oder | NPD | |
| umweltgefährdenden Chemikalien | | |
| Wasser- und Luftdichtigkeit | | |
| Standvermögen | ≤ 3 mm | EN 15651-1:2012 |
| Volumenverlust | ≤ 25 % | |
| Zugfestigkeit (Dehnverhalten) | ≥ 100 % | |
| Nach dem Eintauchen in Wasser (23 °C, plastisch) | | |
| Dauerhaftigkeit | Anforderung erfüllt | |

Wenn gemäß der Artikel 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

nicht relevant

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1. und 2. entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 9. Verantwortlich für das Erstellen dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Punkt 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name und Funktion D

Dr. Christian Hermann, Qualitätsmanagement

i. A. Jolicus franco

Gingen, 01. Juli 2014